



BE-Filterboy Top

Technische Daten

| Größe L x B x H mm | Saugleistung (Ventilator) m ³ /h | Druck max. Pa | Saugleistung (am Absaugarm) m ³ /h | Saugstutzen Ø mm | Absaugarm Auslage mm | Motor 400V, 50 Hz kW | Filterfläche m ² | Gewicht kg | Ident Nr. |
|--------------------------|---|---------------------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| 980 x 650 x 950 | 2500 | 2100 | 1300 | 160 | ---- | 2,2 | 9 | 100 | 0300906 |
| 980 x 650 x 950 | 2500 | 2100 | 1300 | --- | 2000 | 2,2 | 9 | 122 | 0300900 |
| 980 x 650 x 950 | 2500 | 2100 | 1300 | --- | 3000 | 2,2 | 9 | 123 | 0300901 |
| 980 x 650 x 950 | 2500 | 2100 | 1300 | --- | 4000 | 2,2 | 9 | 124 | 0300902 |

Technische Veränderungen vorbehalten
Sondergrößen auf Anfrage

| Abreinigungssystem für Filterpatrone | Ident Nr. |
|--|-----------|
| Handkurbelabreinigung | 1104020 |
| Druckluftabreinigung über Kugelhahn von Hand | 1104019 |
| Druckluftabreinigung vollautomatisch | 1104018 |

Technische Veränderungen vorbehalten
Sondergrößen auf Anfrage